








	1	2	3	4	5	6	7	8																																					
A	<table><tr><th>Richtlänge Datum length [mm]</th><th>Längentoleranz Length tolerance [mm]</th><th>Satztoleranz Set tolerance [mm]</th></tr><tr><td>250 ≤ Ld ≤ 315</td><td>± 4 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>316 < Ld ≤ 400</td><td>± 5 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>401 < Ld ≤ 560</td><td>± 6 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>561 < Ld ≤ 900</td><td>± 0,85 %</td><td>2</td></tr><tr><td>901 < Ld ≤ 1524</td><td>± 0,85 %</td><td>4</td></tr><tr><td>1525 < Ld ≤ 2000</td><td>± 2 mm</td><td>4</td></tr><tr><td>2001 < Ld ≤ 3150</td><td>± 2 mm</td><td>8</td></tr><tr><td>3151 < Ld ≤ 5000</td><td>± 2 mm</td><td>12</td></tr></table>			Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]	250 ≤ Ld ≤ 315	± 4 mm	2	316 < Ld ≤ 400	± 5 mm	2	401 < Ld ≤ 560	± 6 mm	2	561 < Ld ≤ 900	± 0,85 %	2	901 < Ld ≤ 1524	± 0,85 %	4	1525 < Ld ≤ 2000	± 2 mm	4	2001 < Ld ≤ 3150	± 2 mm	8	3151 < Ld ≤ 5000	± 2 mm	12	Prinzip-Skizze Principle sketch 		<table><tr><th colspan="3">Profil / Section: Z/10</th></tr><tr><th>b [mm]</th><th>h [mm]</th><th>α [°]</th></tr><tr><td>9,8 ± 0,8</td><td>6,0 +0,7/-0,4</td><td>39 ± 2</td></tr></table> Aufbau des Riemens: 1. Umhüllungsgewebe 2. SBR/NR Mischung 3. Polyester 4. SBR/NR Mischung V-Belt construction: 1. Standard cover fabric 2. SBR/NR compound 3. Polyester 4. SBR/NR compound			Profil / Section: Z/10			b [mm]	h [mm]	α [°]	9,8 ± 0,8	6,0 +0,7/-0,4	39 ± 2	A
Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]																																											
250 ≤ Ld ≤ 315	± 4 mm	2																																											
316 < Ld ≤ 400	± 5 mm	2																																											
401 < Ld ≤ 560	± 6 mm	2																																											
561 < Ld ≤ 900	± 0,85 %	2																																											
901 < Ld ≤ 1524	± 0,85 %	4																																											
1525 < Ld ≤ 2000	± 2 mm	4																																											
2001 < Ld ≤ 3150	± 2 mm	8																																											
3151 < Ld ≤ 5000	± 2 mm	12																																											
Profil / Section: Z/10																																													
b [mm]	h [mm]	α [°]																																											
9,8 ± 0,8	6,0 +0,7/-0,4	39 ± 2																																											
B	Riemensätze müssen im Satz bestellt werden Belt sets must be ordered as a set Kennzeichnungsbeispiel / Marking example: Made in ... optibelt-VB Z 922 L_d 10 x 900 L_i Z 36 1 2 ● Werkscod Prof und Länge / Section and Length Jahreszeichen / Year code La ≈ Li + 38 Ld ≈ Li + 22								B																																				
C	Längen-Messbedingungen nach DIN 2215 und ISO 4183 Length measurement according to DIN 2215 and ISO 4183 <table><tr><td>d_d [mm]</td><td>57,30 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>180</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>62,30 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>8,50</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>34 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>10</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>110</td></tr><tr><td colspan="2">L_d = 2a + U_d</td></tr><tr><td colspan="2">L_a = 2a + U_a</td></tr></table>			d _d [mm]	57,30 ± 0,05	U _d [mm]	180	d _a [mm]	62,30 ± 0,05	b _d [mm]	8,50	α [°]	34 ± 10'	t _{min} [mm]	10	Q [N]	110	L _d = 2a + U _d		L _a = 2a + U _a							C																		
d _d [mm]	57,30 ± 0,05																																												
U _d [mm]	180																																												
d _a [mm]	62,30 ± 0,05																																												
b _d [mm]	8,50																																												
α [°]	34 ± 10'																																												
t _{min} [mm]	10																																												
Q [N]	110																																												
L _d = 2a + U _d																																													
L _a = 2a + U _a																																													
D	Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH					optibelt VB			D																																				
	1	2	3	4	5	6	7	8																																					

	1	2	3	4	5	6	7	8																																				
A	<table><tr><th>Richtlänge Datum length [mm]</th><th>Längentoleranz Length tolerance</th><th>Satztoleranz Set tolerance [mm]</th></tr><tr><td>250 ≤ Ld ≤ 315</td><td>± 4 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>316 < Ld ≤ 400</td><td>± 5 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>401 < Ld ≤ 560</td><td>± 6 mm</td><td>2</td></tr><tr><td>561 < Ld ≤ 900</td><td>± 0,85 %</td><td>2</td></tr><tr><td>901 < Ld ≤ 1524</td><td>± 0,85 %</td><td>4</td></tr><tr><td>1525 < Ld ≤ 2000</td><td>± 2 mm</td><td>4</td></tr><tr><td>2001 < Ld ≤ 3150</td><td>± 2 mm</td><td>8</td></tr><tr><td>3151 < Ld ≤ 5000</td><td>± 2 mm</td><td>12</td></tr></table>		Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance	Satztoleranz Set tolerance [mm]	250 ≤ Ld ≤ 315	± 4 mm	2	316 < Ld ≤ 400	± 5 mm	2	401 < Ld ≤ 560	± 6 mm	2	561 < Ld ≤ 900	± 0,85 %	2	901 < Ld ≤ 1524	± 0,85 %	4	1525 < Ld ≤ 2000	± 2 mm	4	2001 < Ld ≤ 3150	± 2 mm	8	3151 < Ld ≤ 5000	± 2 mm	12	Prinzip-Skizze Principle sketch 		<table><tr><th colspan="3">Profil / Section: 10</th></tr><tr><th>b [mm]</th><th>h [mm]</th><th>α [°]</th></tr><tr><td>10 ± 0,6</td><td>6 +0,5/-0,8</td><td>39,0 ± 2</td></tr></table> Aufbau des Riemens: 1. Deckgewebe 2. Polyester 3. Chloropren-Mischung mit quer gerichteten Fasern V-Belt construction: 1. Fabric 2. Polyester 3. CR compound with transverse oriented fiber			Profil / Section: 10			b [mm]	h [mm]	α [°]	10 ± 0,6	6 +0,5/-0,8	39,0 ± 2	A
Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance	Satztoleranz Set tolerance [mm]																																										
250 ≤ Ld ≤ 315	± 4 mm	2																																										
316 < Ld ≤ 400	± 5 mm	2																																										
401 < Ld ≤ 560	± 6 mm	2																																										
561 < Ld ≤ 900	± 0,85 %	2																																										
901 < Ld ≤ 1524	± 0,85 %	4																																										
1525 < Ld ≤ 2000	± 2 mm	4																																										
2001 < Ld ≤ 3150	± 2 mm	8																																										
3151 < Ld ≤ 5000	± 2 mm	12																																										
Profil / Section: 10																																												
b [mm]	h [mm]	α [°]																																										
10 ± 0,6	6 +0,5/-0,8	39,0 ± 2																																										
B	Riemensätze müssen im Satz bestellt werden Belt sets must be ordered as a set Kennzeichnungsbeispiel / Marking example: <table><tr><td>-</td><td>Made in ...</td><td>optibelt-VB</td><td>10 x 500 L_i</td><td><table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table></td><td>●</td></tr><tr><td colspan="2">Werkscode / Plant code</td><td colspan="2">Profil und Länge / Section and Length</td><td colspan="2">Jahreszeichen / Year code</td></tr></table> $L_a \approx L_i + 19$ $L_d \approx L_i + 11$							-	Made in ...	optibelt-VB	10 x 500 L_i	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2	●	Werkscode / Plant code		Profil und Länge / Section and Length		Jahreszeichen / Year code		B																						
-	Made in ...	optibelt-VB	10 x 500 L_i	<table><tr><td>1</td></tr><tr><td>2</td></tr></table>	1	2	●																																					
1																																												
2																																												
Werkscode / Plant code		Profil und Länge / Section and Length		Jahreszeichen / Year code																																								
C	Längen-Messbedingungen nach DIN 2215 und ISO 4183 Length measurement according to DIN 2215 and ISO 4183 <table><tr><td rowspan="10"></td><td>d_d [mm]</td><td>57,3 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>180</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>62,3 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>8,5</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>34 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>10</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>110</td></tr><tr><td colspan="2">$L_d = 2a + U_d$</td></tr><tr><td colspan="2">$L_a = 2a + U_a$</td></tr></table>								d _d [mm]	57,3 ± 0,05	U _d [mm]	180	d _a [mm]	62,3 ± 0,05	b _d [mm]	8,5	α [°]	34 ± 10'	t _{min} [mm]	10	Q [N]	110	$L_d = 2a + U_d$		$L_a = 2a + U_a$		C																	
	d _d [mm]	57,3 ± 0,05																																										
	U _d [mm]	180																																										
	d _a [mm]	62,3 ± 0,05																																										
	b _d [mm]	8,5																																										
	α [°]	34 ± 10'																																										
	t _{min} [mm]	10																																										
	Q [N]	110																																										
	$L_d = 2a + U_d$																																											
	$L_a = 2a + U_a$																																											
	D	Wir beraten Sie gerne über die Produkteigenschaften und -anpassungen bei besonderen Anforderungen. Bitte beachten Sie auch die Hinweise in den Optibelt Dokumentationen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH We would be pleased to offer advice about technical characteristics and drive design as well as special requirements. Further information can be found in Optibelt documentation. Subject to technical modification and change, errors and omissions excepted. www.optibelt.com, © Optibelt GmbH					<table><tr><td colspan="2"></td><td colspan="2">Optibelt VB</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>01.03.2016</td><td>HGr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>01.03.2016</td><td>MJr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table></td><td colspan="2"> Profil 10 Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER TX M=S_X10.pdf </td></tr></table>			Optibelt VB		<table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>01.03.2016</td><td>HGr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>01.03.2016</td><td>MJr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>		4				3				2				1	Freigabe	01.03.2016	HGr	0	Erstellt	01.03.2016	MJr	Zust.	Änderungen	Datum	Name	Profil 10 Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER TX M=S_X10.pdf		D				
		Optibelt VB																																										
<table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>01.03.2016</td><td>HGr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>01.03.2016</td><td>MJr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table>		4				3				2				1	Freigabe	01.03.2016	HGr	0	Erstellt	01.03.2016	MJr	Zust.	Änderungen	Datum	Name	Profil 10 Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER TX M=S_X10.pdf																		
4																																												
3																																												
2																																												
1	Freigabe	01.03.2016	HGr																																									
0	Erstellt	01.03.2016	MJr																																									
Zust.	Änderungen	Datum	Name																																									
	1	2	3	4	5	6	7	8																																				

	1	2	3	4	5	6	7	8																
A	<table><tr><th>Innenlänge Inside length [mm]</th><th>Längentoleranz Length tolerance [mm]</th><th>Satztoleranz Set tolerance [mm]</th></tr><tr><td>1546 < L_i ≤ 5000</td><td>± 2</td><td>4</td></tr></table>			Innenlänge Inside length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]	1546 < L _i ≤ 5000	± 2	4	Prinzip-Skizze Principle sketch 		<table><tr><th colspan="3">Profil / Section: Z/10</th></tr><tr><th>b [mm]</th><th>h [mm]</th><th>α [°]</th></tr><tr><td>9,8 ± 0,8</td><td>6,0 +0,7/-0,4</td><td>39 ± 2</td></tr></table> Aufbau des Riemens: 1. Umhüllungsgewebe 2. SBR/NR Mischung 3. Polyester 4. SBR/NR Mischung V-Belt construction: 1. Standard cover fabric 2. SBR/NR compound 3. Polyester 4. SBR/NR compound			Profil / Section: Z/10			b [mm]	h [mm]	α [°]	9,8 ± 0,8	6,0 +0,7/-0,4	39 ± 2	A
Innenlänge Inside length [mm]	Längentoleranz Length tolerance [mm]	Satztoleranz Set tolerance [mm]																						
1546 < L _i ≤ 5000	± 2	4																						
Profil / Section: Z/10																								
b [mm]	h [mm]	α [°]																						
9,8 ± 0,8	6,0 +0,7/-0,4	39 ± 2																						
B	Kennzeichnungsbeispiel / Marking example: <table><tr><td>-</td><td>Made in ...</td><td>optibelt-VB S=C plus</td><td>Z 2022 L_d</td><td>10 x 2000 L_i</td><td>Z 79</td><td>Antistatic ISO 1813</td><td>1 2</td><td>●</td></tr></table> Werkscod / Plant code								-	Made in ...	optibelt-VB S=C plus	Z 2022 L _d	10 x 2000 L _i	Z 79	Antistatic ISO 1813	1 2	●							
-	Made in ...	optibelt-VB S=C plus	Z 2022 L _d	10 x 2000 L _i	Z 79	Antistatic ISO 1813	1 2	●																