



	1	2	3	4	5	6	7	8																								
A	<table><tr><th>Richtlänge Datum length [mm]</th><th>Längentoleranz Length tolerance</th><th>Satztoleranz Set tolerance [mm]</th></tr><tr><td>587 < Ld ≤ 900</td><td>± 1 %</td><td>2</td></tr><tr><td>900 < Ld ≤ 1250</td><td>± 1 %</td><td>4</td></tr><tr><td>1250 < Ld ≤ 3150</td><td>± 1 %</td><td>6</td></tr><tr><td>3150 < Ld ≤ 3550</td><td>± 1 %</td><td>10</td></tr></table>			Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance	Satztoleranz Set tolerance [mm]	587 < Ld ≤ 900	± 1 %	2	900 < Ld ≤ 1250	± 1 %	4	1250 < Ld ≤ 3150	± 1 %	6	3150 < Ld ≤ 3550	± 1 %	10	Prinzip-Skizze Principle sketch 		<table><tr><th colspan="3">Profil / Section: XPZ</th></tr><tr><th>b [mm]</th><th>h [mm]</th><th>α [°]</th></tr><tr><td>9,7 ± 0,5</td><td>8,3 ± 0,8</td><td>39 ± 2</td></tr></table> Aufbau des Riemens (verzahnt): • Deckgewebe • Polyester-Zugstrang in roter EPDM-Mischung eingebettet • EPDM-Mischung mit quer gerichteten Fasern V-Belt construction (cogged): • Fabric • Polyester-tension member embedded in red EPDM-compound • EPDM compound with transverse oriented fibers			Profil / Section: XPZ			b [mm]	h [mm]	α [°]	9,7 ± 0,5	8,3 ± 0,8	39 ± 2
Richtlänge Datum length [mm]	Längentoleranz Length tolerance	Satztoleranz Set tolerance [mm]																														
587 < Ld ≤ 900	± 1 %	2																														
900 < Ld ≤ 1250	± 1 %	4																														
1250 < Ld ≤ 3150	± 1 %	6																														
3150 < Ld ≤ 3550	± 1 %	10																														
Profil / Section: XPZ																																
b [mm]	h [mm]	α [°]																														
9,7 ± 0,5	8,3 ± 0,8	39 ± 2																														
B																																
	Kennzeichnungsbeispiel / Marking example:																															
	<table><tr><td>-</td><td>Made in ...</td><td>optibelt</td><td>Super XE-POWER PRO M=S</td><td>WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE</td><td>XPZ 2000</td><td>HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT</td><td>Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813</td><td>1 2</td></tr><tr><td colspan="3">Werkscode / Plant code</td><td></td><td></td><td>Profil / Profile</td><td>Länge / Length</td><td></td><td>Jahreszeichen / Year code</td></tr></table>								-	Made in ...	optibelt	Super XE-POWER PRO M=S	WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE	XPZ 2000	HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT	Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813	1 2	Werkscode / Plant code					Profil / Profile	Länge / Length		Jahreszeichen / Year code						
-	Made in ...	optibelt	Super XE-POWER PRO M=S	WARTUNGSFREI MAINTENANCE FREE	XPZ 2000	HITZEBESTÄNDIG HEAT RESISTANT	Antistatic ISO 1813 Antistatic ISO 1813	1 2																								
Werkscode / Plant code					Profil / Profile	Länge / Length		Jahreszeichen / Year code																								
C	Längen-Messbedingungen nach DIN 7753 Teil 1 und ISO 4183 Length measurement according to DIN 7753 Part 1 and ISO 4183 <table><tr><td>d_d [mm]</td><td>95,49 ± 0,05</td></tr><tr><td>U_d [mm]</td><td>300</td></tr><tr><td>d_a [mm]</td><td>100 ± 0,05</td></tr><tr><td>b_d [mm]</td><td>8,50</td></tr><tr><td>α [°]</td><td>36 ± 10'</td></tr><tr><td>t_{min} [mm]</td><td>11</td></tr><tr><td>Q [N]</td><td>360</td></tr><tr><td colspan="2">L_d = 2a + U_d</td></tr><tr><td colspan="2">L_a = 2a + U_a</td></tr></table>								d _d [mm]	95,49 ± 0,05	U _d [mm]	300	d _a [mm]	100 ± 0,05	b _d [mm]	8,50	α [°]	36 ± 10'	t _{min} [mm]	11	Q [N]	360	L _d = 2a + U _d		L _a = 2a + U _a							
d _d [mm]	95,49 ± 0,05																															
U _d [mm]	300																															
d _a [mm]	100 ± 0,05																															
b _d [mm]	8,50																															
α [°]	36 ± 10'																															
t _{min} [mm]	11																															
Q [N]	360																															
L _d = 2a + U _d																																
L _a = 2a + U _a																																
D	 optibelt Super XE-POWER PRO M=S <table><tr><td>4</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>3</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>2</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>1</td><td>Freigabe</td><td>16.05.2018</td><td>MFr</td></tr><tr><td>0</td><td>Erstellt</td><td>02.05.2018</td><td>PBr</td></tr><tr><td>Zust.</td><td>Änderungen</td><td>Datum</td><td>Name</td></tr></table> Profil XPZ Dateiname: Datenblatt_optibelt SUPER XE-POWER PRO M=S_XPZ.pdf								4				3				2				1	Freigabe	16.05.2018	MFr	0	Erstellt	02.05.2018	PBr	Zust.	Änderungen	Datum	Name
4																																
3																																
2																																
1	Freigabe	16.05.2018	MFr																													
0	Erstellt	02.05.2018	PBr																													
Zust.	Änderungen	Datum	Name																													
	1	2	3	4	5	6	7	8																								